

Gewicht



Einsatzgewicht

46.000 kg - 46.800 kg

Einsatzgewicht gerechnet inkl. Fahrer, Flüssigkeiten und Harvesteraggregat (abhängig von der Konfiguration und angebautem Harvesteraggregat).

Ausladung



Ausladung

14,5 m

Ausladung gemessen von Mitte Drehkranz bis Aufnahme Harvesteraggregat

Schwenkradius



Schwenkradius

3.100 mm

Tilteinheit



Längsrichtung

23°

Querrichtung

7°

Rückwärts

7°

Transportmaße



Höhe

3.500 mm

Breite

3.000 mm

Länge

12.000 mm

Motordaten



Motor

Deutz TCD 6.1 L6

Typ

6 Zylinder, EU Stufe 5

Hubraum

6.057 cm³

Leistung

180 kW

Hydrauliksystem



Förderleistung 2 x 310 l/min

Betriebsdruck 380 bar

Förderleistung Harvesterag. 250 l

Angegebene Förderleistung stellt lediglich einen Standardwert dar und weicht bei individuellen Lösungen ab.

Betriebsdruck Harvesterag. 250 bar

Harvesteraggregat



Typ Komatsu S172

Gewicht ca. 1.700 kg

Gewicht des Harvesteraggregats ist gewogen inkl. Rotator. Das Gewicht kann je nach Konfiguration abweichen. Der hier angegebene Hersteller stellt lediglich eine Empfehlung dar. Das Harvesteraggregat ist mit Atlas Kern GmbH im Einzelfall abzustimmen.

